



KOKSNES - POLIMĒRU KOMPOZĪTA (WPC)

TERASES DĒĻI



Terase Tavai labsajūtai



NORDDECK TERASES DĒĻI

INOVATĪVI EKOĻOĢISKI KOMPOZĪTMATERIĀLA DĒĻI

Lai izgatavotu Norddeck terases dēļus, nav jāzāgē veseli koki.

Lielāko daļu, no dēļu ražošanā izmantotā materiāla veido citu kokapstrādes nozaru atlikumi – **koka skaidas**.

Dēļi nesatur un neizdala kaitīgas vielas. Visi to ražošanas un uzstādīšanas pārpalikumi, kā arī paši dēļi, var tikt atkārtoti izmantoti jaunu WPC produktu ražošanā.



- ▼ Jūsu terasei
- ▼ balkonam
- ▼ bērnu rotaļu laukumam
- ▼ laivu piestātnei
- ▼ peldbaseinam
- ▼ dārzam
- ▼ lievenim



IZSKATĀS KĀ DABĪGS KOKS

Nordeck dēļu terases izskatās tā, it kā būtu būvētas no dabīga koka, taču tās kalpo daudz ilgāk bez jebkādas papildus apstrādes! Un termiņi arī nesagrauzīs!



LAIKA GAITĀ NEDEFORMĒJAS

WPC terases dēļu kvalitāti neietekmē temperatūras svārstības, tiešs saules starojums un pats galvenais – tie praktiski neuzsūc mitrumu, nedeformējas un nepūst.



NEKĀDU SKABARGU

Nordeck terases dēļi nekļūst slideni, neplaisā, tiem nav skabargu, un tās neveidojas ekspluatācijas procesā.



NAV PAPILDUS KOPŠANA

Tie neprasa nekādu papildus kopšanu, tādā veidā ekonomējot Jūsu laiku un naudu.



VIEGLI UZSTĀDĀMI

Izmantojot Nordeck piedāvāto stiprinājumu sistēmu, dēļus var viegli uzstādīt, tie nav jāimpregnē un jākrāso. Nordeck piedāvā plašu aksesuāru klāstu, kas uzstādīšanu padara vieglu, ātru un drošu.

Cacao
(brūns)

Chocolate
(tumši brūns)

Onyx
(melns)

Caramel
(gaiši brūns)

	Testēšanas standarts	Mērvienība	Vērtība
Robežstiprība liecē	LVS EN 310:2001	Mpa	>13,7
Robežstiprība liecē pēc izturēšanas cikliskos apst.	LVS EN 310:2001 LVS EN 321:2002	Mpa	>13,5
Lieces elastības modulis	LVS EN 310:2001	Mpa	>3200
Blīvums	EN ISO 1183-3	g/cm ³	1,2
Termiskās izpl. koef.	EN ISO 11359-2	1/K	< 6x10 ⁻⁵
Triecienviskozitāte (Charpy)	ASTMD 256M	kJ/m ²	5,1
Cietība (Vicker)	-----	Mpa	98
Nodilumizturība	Taber, 1kg	g/1000r	42
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1+A1	Klase	Efl
Uzbriešana biežumā (28 d. ūdenī)	LVS EN 317:2000	%	<5
Ūdens absorbcija (28 d. ūdenī)	LVS CEN/TS 15534-1:2007p.8.3.	%	<11

TERASES DĒLIS

2400 x 135 x 25 mm
3600 x 135 x 25 mm



GRĪDLĪSTE

2000 x 54 x 10 mm



BALSTA LĀGA

2000 x 50 x 30 mm



Norddeck

W www.norddeck.com
E info@norddeck.com
T (+371) 252 777 23

